



CONSEILS GENERAUX SUR LA MISE EN ŒUVRE DU LIEGE

LES SUPPORTS	La pose des panneaux de liège LA MAISON DU LIEGE se fait sur tout type de supports secs et propres.
LES DECOUPES	La découpe des panneaux LA MAISON DU LIEGE se fait aisément avec une scie égoïne ou même au cutter pour les endroits délicats. Ne pas oublier de broser après la découpe pour ôter les débris faisant suite au sciage.
LE COLLAGE	<ul style="list-style-type: none">• Pour support Ciment ou Briques : Le collage des panneaux LA MAISON DU LIEGE se fait en utilisant des mortiers adhésifs (MAP de placoplâtre ou MP 2 de Weber et Brouth par exemple).• Pour support Plâtre, il convient de coller les panneaux avec des colles de néoprène.• Pour support Paroi, la pose se fait de bas en haut et à joints verticaux décalés. Le panneau est pressé et tapé à l'aide d'une planche (pour répartir le poids du choc) afin d'éviter les irrégularités entre plaques. Les plots adhésifs sont à une distance de 30 cm les uns des autres.
LE CLOUAGE	Le clouage des panneaux LA MAISON DU LIEGE est réalisée sur du bois à l'aide de pointes mise en biais ou à l'aide d'agrafes.
L'ENDUCTION	<p>Pour une isolation en intérieur : la pose des panneaux LA MAISON DU LIEGE est suivie d'un grillage ou d'une toile de verre intégrée avec le plâtre ou le ciment (marouflage).</p> <p>Pour une isolation en extérieur :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Un enduit mince puis un enduit-colle sont appliqués à la taloche, dès lors que les panneaux LA MAISON DU LIEGE sont bien collés.2. Une toile de verre (maille de 3 à 5 mm) est marouflée en même temps avec l'enduit-colle3. Après le séchage, un sous-enduit est appliqué sur l'enduit-colle4. On utilise enfin un enduit plastique de finition.
LE REVETEMENT	Le revêtement des panneaux LA MAISON DU LIEGE peut être effectué par peinture, par enduits de parement, de plâtre ou par tissu tendu...
L'ENTRETIEN	Aucun entretien n'est nécessaire pour les panneaux LA MAISON DU LIEGE.



CONSEILS SUR LA MISE EN ŒUVRE DU LIEGE POUR DES CAS SPECIFIQUES

LA TOITURE - CHARPENTE	La pose des panneaux LA MAISON DU LIEGE s'effectue par clouage contre le solivage, entre les chevrons ou sur les chevrons à l'aide de pointes ayant une pénétration en biais. <i>(cf. schéma isolation des combles)</i>
LES PLAFONDS	La pose des panneaux LA MAISON DU LIEGE s'effectue par clouage ou collage selon le support. Le collage est vivement recommandé pour les plafonds anciens. On utilisera des plots adhésifs avec des colles au néoprène. <i>(cf. schéma isolation des plafonds)</i>
LES PAROIS VERTICALES	Fixation des panneaux LA MAISON DU LIEGE s'effectue par collage ou clouage selon le support. Pour un revêtement en tissu , on place des baguettes de bois d'une épaisseur de 15 mm calées entre le plafond et le liège (en haut) et calées entre le sol et le liège (en bas). Il faut les positionner avant la pose des panneaux LA MAISON DU LIEGE. Ces baguettes débordent légèrement le liège de 5 mm environ et permettront d'agrafer le tissu. <i>(cf. schéma isolation des murs)</i>
LES SOLS	La pose des panneaux LA MAISON DU LIEGE s'effectue directement sur la dalle en béton qui doit être relativement plane (inférieur à 5 mm) et sèche. <i>(cf. schéma isolation des sols)</i>
LES JOINTS DE DILATATION	Les joints proviennent des panneaux LA MAISON DU LIEGE qui se découpent facilement. Ils sont fixés à l'aide de colle ou de mortier adhésif. Ils se placent sous les cloisons.